

ООО «Балткерамзит»

Прайс – Лист

236004 г. Калининград ул. Дюнная 18 keramzit39@mail.ru

тел. 64-18-96

Наименование	Марка Вес	Ед. изм	Цена без НДС	Краткая характеристика
КЕРАМЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ Ф 20-40 мм	300/350 Марка	м3	4750	ГОСТ 32496-2013 Насыпная плотность: 250-350 кг/м3 Прочность: П35-П50 (0,7 – 1,5 МПа)
КЕРАМЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ Ф 15-20 мм	350/400 Марка	м3	4750	Насыпная плотность: 300-400 кг/м3 Прочность: П50 (1,0-1,5 МПа)
КЕРАМЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ Ф 5-15 мм	400/450 Марка	м3	4750	Насыпная плотность: 400-450 кг/м3 Прочность: П50-П75 (1,5-2,0 МПа)
КЕРАМЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ Ф 0-5 мм	500/600 Марка	м3	4750	Насыпная плотность: 500-600 кг/м3 Прочность: П125 (2,5-3,3 МПа)
СМЕСЬ КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ Ф 0-40 мм	350/400 Марка	м3	4750	Насыпная плотность: 300-450 кг/м3 Прочность: П50-П75 (1,0-2,0 МПа)
ДРОБЛЕННЫЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ Ф 5-15 мм		м3	4000	<u>Теплоизолятор, состоящий из гранул с пористой поверхностью.</u> Теплопроводность: 0,054 Вт/м °С

01.02.2024 г.